



PONYSA, S.L.

FABRICA:
Berducido - Xeve

OFICINAS:
C/. C. Pardo Bazán, 6 - bajo
Teléf. (986) 85 03 04 / 08
Fax. (986) 85 03 08
**36002 PONTEVEDRA
ESPAÑA**

FONDO PIEDRA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	FONDO PIEDRA Es una imprimación coloreada en base acuosa, basada en resinas acrílicas y extenedores con muy buen poder cubriente. Proporciona una excelente uniformidad y opacidad como base para la aplicación de PONY PIEDRA. Contiene aditivo antimoho y antimusgo.
----------------------------------	--

USO RECOMENDADO:	Se recomienda tanto en superficies interiores como exteriores (cemento, hormigón, ladrillo, etc u otro tipo en obras de albañilería en general) especialmente como fondo en combinación con PONY PIEDRA.
-------------------------	---

INFORMACIÓN TÉCNICA:	
Color	FONDO CLARO : FONDO OSCURO FONDO ROSA
Sólidos en volumen	: 37 % ± 2
Peso específico	: 1,40 ± 0,05 gr/cm ³
Punto de inflamación	: No inflamable
Aspecto	: Mate con asperezas
Resistencia al Exterior:	: Excelente
Rendimiento (aprox. según superficie) : 4-8 m ² /L.	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:	SUPERFICIE NUEVA: Limpiar y secar, eliminando todas las impurezas, polvillo o granos sueltos y aplicar una primera mano de este producto, con el fin de obtener una mejor uniformidad y opacidad. Si la superficie suelta polvillo dar una primera mano con Latex Fijador Pony (diluido 1/3 con agua), y una vez seco aplicar una mano de este producto. Así tenemos preparado el sustrato para la posterior aplicación de PONY-PIEDRA . SUPERFICIES PINTADAS: Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado, así como las eflorescencias, grasas, mohos, etc y proceder como en superficies nuevas. Si la pared está contaminada con hongos o algas hacer una primera limpieza con lejía o Hipolimpiador Pony, lavar con agua y después aplicar un Ponymsane, para posteriormente proceder como en superficies nuevas.
--------------------------------------	---

DATOS DE LA APLICACIÓN:	<p>MODO DE APLICACIÓN: Se aplica a rodillo o pistola airless. Brocha para retoques o zonas difíciles.</p> <p>DISOLVENTE: Agua</p> <p>APLICACIÓN A PISTOLA:</p> <p>Presión: 150 Kg/cm² (2100 psi) Boquilla: 0.021” Ángulo de proyección: 50-80° Filtros: Comprobar que los filtros estén siempre limpios.</p> <p>Nota: Dilución máxima recomendable 5%.</p>
--------------------------------	---

CONDICIONES DE LA APLICACIÓN:	<p>La temperatura y la humedad del aire deben ser idóneas para que no se produzcan problemas de condensación sobre la superficie de la pintura.</p> <p>No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a 25°C.</p>
--------------------------------------	--

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:	<p>Se presenta en envases de 14 L., 4 L. y 750 mL.</p> <p>Preservar el envase perfectamente cerrado en lugares secos y ventilados. La temperatura de almacenaje no debe ser inferior a 5 °C.</p>
-----------------------------------	--

SEGURIDAD E HIGIENE:	<p>Aplíquese con buena renovación de aire. Si se emplea a pistola es recomendable además usar mascarilla.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Conviene evitar el contacto prolongado con la piel.</p> <p>No morder las superficies pintadas.</p> <p>Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente de limpieza adecuado, agua y jabón.</p> <p>No tirar los residuos por el desagüe.</p>
-----------------------------	---

Versión 12/05

NOTA:

La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos en esta ficha técnica sin previo aviso.